

**CLIENT:**

 NOM  
JOHN DOE

 TÉLÉPHONE  
+ 12 3456 789012

 DATE  
23 janv. 2019

**INSTRUCTIONS: RECORDAGE SERGETTI®**

- » IDENTIQUE au Recordage HYBRIDE. Toujours utiliser 2 cordes
- » Appliquez les TENSIONS ASSIGNÉES, NE PAS ajouter de tension pour les nœuds
- » Appliquez la MÊME TENSION pour les MONTANTS SYMÉTRIQUES
- » Toujours installer les TRAVERS de la TÊTE vers la GORGE de la raquette
- » Utilisez une PINCE DE DÉPART pour le NŒUD de DÉPART au 1er TRAVERS
- » ATTENDRE que la tension tirée soit atteinte AVANT DE DESSERRER la corde précédente

**LEGAL**

© Copyright Concepts Sergetti Inc. 2019. Tous droits réservés. Protégé par les lois des droits d'auteur des États-Unis et du Canada et par les Traités Internationaux. Le propriétaire de cette feuille de tensions Sergetti est autorisé à laisser celle-ci à une tierce partie dans le seul but d'effectuer le recordage. Il est strictement défendu de distribuer, publier, vendre, licencier ou sous-licencier, donner ou divulguer à tout autre partie, ce produit en version Numérique ou papier. Tout contrevenant sera poursuivi en Justice.

RAQUETTE	MARQUE	MODÈLE	FLEX rdc units	FORMAT sq.in.	PATTERN M	X	TENSION Lb
	Angell	V3 TC95 18M (63, 70RA)	70	95	18	20	54,5

Tension Montants &amp; Travers Sélectionnées:

52,5

57,0

**RÉFÉRENCE**

MONTANTS	MONTANTS: Babolat RPM Blast 17 (3)									Long. Corde: 21pi 1po - 6,4m	H
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Départ MONT.	
	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	<b>7T</b>
DÉPART- centre										→ FIN (côté)	Nœud MONT.


**AVERTISSEMENT CONTREFAÇON !!!**


Afin d'éviter les dommages aux raquettes, UTILISEZ les tensions AUTHENTIQUES SERGETTI®

**Nœud  
TRAVERS**

TRAVERS	TRAVERS: Babolat VS Touch 16 (4)										Long. Corde: 18pi 3po - 5,6m	5H - 12T
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Départ TRAVERS	
	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	<b>10</b>
DÉPART- tête										→ centre		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0		
centre										→ FIN (gorge)		